



مصباح الاختبار T-229/4P لأجل كواشف اللهب بالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء وفوق البنفسجية/تحت الحمراء

اختياري حقيبة سفر



الوصف:

يعمل مصباح اختبار كاشف اللهب SENSE-WARE T-229/4P على تنشيط كواشف اللهب بالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء وفوق البنفسجية/تحت الحمراء التي تكشف الأشعة فوق البنفسجية في نطاق 185-235 نانومتر والأشعة تحت الحمراء في نطاق 4.4 ميكرون. بالنسبة للكواشف التي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية فقط، يمكن أن تصل أقصى مسافة إلى 8 أمتار (26 قدمًا) في الوضع المتواصل. ويصل نطاق الاختبار للكواشف التي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء وفوق البنفسجية/تحت الحمراء إلى 4 أمتار (13 قدمًا). تشمل أغلب كواشف اللهب التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء على معيار إنذار إضافي عبر تحليل تردد ارتعاش النيران. وحتى تتم محاكاة ارتعاش اللهب، يجب تشغيل المصباح في وضع النبض. ولأجل تحقيق ذلك، يمكن تشغيل مصباح اختبار T-229/4P في وضع النبض بواسطة الزر الموجود على الجانب الأيسر من المصباح. يصدر المصباح بعد ذلك ضوءًا نابضًا بتردد يبلغ 2 هرتز تقريبًا. وبعد زمن تأجيل الإنذار، يتم تنشيط كاشف اللهب الذي يستخدم الأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية/تحت الحمراء.

غير صالحة لكواشف اللهب بالأشعة تحت الحمراء/تحت الحمراء (الأشعة تحت الحمراء المزدوجة) والأشعة تحت الحمراء/تحت الحمراء (تحت الحمراء الثلاثية).

الوحدة مخصصة للاستخدام فقط في المناطق الآمنة.

المواصفات:

التبديل بين 100 و240 فولت من التيار المتردد، 1600 مللي أمبير مع قوايس US وEU وGB وAU	المهايئ (الشاحن)
حتى 8 أمتار (26 قدمًا) في الوضع المتواصل، وحتى 4 أمتار (13 قدمًا) في وضع النبض	نطاق اختبار كواشف اللهب التي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية
حتى 4 أمتار (13 قدمًا)	نطاق اختبار كواشف اللهب التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية/تحت الحمراء
بطارية معزولة من نوع الرصاص الحمضي Lead Acid، بجهد 12 فولت من التيار المباشر / 2.7 أمبير في الساعة	البطارية
12 فولت من التيار المباشر / 100 وات	المصباح
10-15 دقيقة في أفضل الأحوال والاستخدام المتواصل	الاستخدام
مادة ABS/PC (بلاستيك) سوداء	الهيكل الخارجي
310 × 220 × 210 ملم (12 × 8.5 × 8.5 بوصة)	أبعاد صندوق الشحن
2.1 كجم (4.62 أرطال)	وزن الشحن
IP30 / NEMA 1	الحماية
4+ إلى 40+ درجة مئوية (*39 إلى 104+ درجة فهرنهايت)	نطاق درجات الحرارة

مواصفات البطارية:

بطارية رصاص حمضية معزولة قابلة لإعادة الشحن	نوع البطارية
12 فولت من التيار المباشر / 2.7 أمبير في الساعة	جهد وقدرة البطارية
103 × 46 × 70 ملم	الأبعاد: الطول × العرض × الارتفاع
BATT4P	النوع

يُرجى مراجعة أحدث إصدار لهذه المعلومات عبر الموقع www.testlamp.com

نظرًا لسياسة تطوير المنتج المتواصلة التي تنتهجها الشركة، فإن SENSE-WARE Fire and Gas Detection BV تحتفظ بالحق في تغيير أو تعديل المعلومات الواردة في الإصدارات الخاصة بها دون إشعار مسبق ولن تتحمل أية مسؤولية ناتجة عن الأخطاء أو المحذوفات.